



202mm



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Compact Zwart 50W  
4500lm 100D - 830 Warm Wit | IP65 -  
Symmetrisch - Bewegings- en  
lichtsensor**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243767                                |
| EAN              | 4058075575301                         |
| Merk             | Ledvance                              |
| Fabrikantnaam    | FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK LEDV |
| Garantie         | 3 jaar                                |
| Energielabel     | G                                     |
| Levensduur (uur) | 50000                                 |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 50                          |
| Vervangt (Watt)        | 50                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4500                        |
| Lumen per watt         | 90                          |
| Gradenbundel (graden)  | 100                         |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Lichtkleur      | Wit          |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor     | >0.90        |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouw                     |
| Inclusief Lamp           | Ja                         |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Toughened Glass            |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +45                 |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Zwart                      |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1000 |
| Breedte (mm) | 170  |
| Hoogte (mm)  | 60   |

## Sensor Informatie

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Sensortype                   | Bewegingssensor, Lichtsensor |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 40                           |
| Sensorbereik (m)             | 2 m - 12 m                   |
| Sensor Tijdsinstelling       | 10 sec - 12 min              |

[info@discountlight.com](mailto:info@discountlight.com)  
[www.discountlight.com](http://www.discountlight.com)

BTW: NL821186462B01

Discountlight.com  
 Hooge Zijde 30A  
 5626 DC, Eindhoven  
 Nederland