



## Specificaties Philips LED Highbay CoreLine BY121P G4 LED200S/840 SRD WB SNHR200 | Koel Wit - Vervangt 400W

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer    | 238853                               |
| EAN              | 8710163360843                        |
| EOC FR           | 360843                               |
| Merk             | Philips                              |
| Fabrikantnaam    | BY121P G4 LED200S/840 SRD WB SNHR200 |
| Garantie         | 5 jaar                               |
| Energielabel     | D                                    |
| Levensduur (uur) | 50000                                |

### Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 400                          |
| Wattage                | 160                          |
| Dimbaar                | Dimbaar met Philips Interact |
| Inclusief Driver       | Yes                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 20000                        |
| Lumen per watt         | 125                          |
| Gradenbundel (graden)  | 90                           |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                 |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Powerfactor         | >0.95                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Pendel                         |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonate)             |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +45                     |
| Kleur Armatuur           | Grijs                          |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur behuizing          | Grijs                          |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 450 |
| Diameter (mm) | 450 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|